FOMEI 4–16×56 BEATER II SMC G4, PRL – opti?ki ciljnik



SKU: OY6269

Rating: Not Rated Yet
Cijena
329,42 €

329,42 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Proizvo?a?Fomei

Description

FOMEI Beater II SMC PRL 4–16x56 – ciljnik s kon?anikom G4 i korekcijom paralakse

Nova generacija Beater ciljnika opremljena je crvenom to?kom (kon?anik G4) i pove?anjem 4–16x, pogodna za lov. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom. Ovaj model opremljen je podešavanjem paralakse.

Ciljnik FOMEI 4–16x56 Beater II PRL posebno je prikladan za ve?ernji lov. Zahvaljuju?i objektivu velikog promjera osigurava visoku svjetlosnu propusnost. S rasponom pove?anja i korekcijom paralakse ubraja se me?u univerzalne ure?aje pogodne i za sportsko streljaštvo.

Poboljšanja modela Beater II

Beater II ciljnici imaju nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano ku?ište olakšava rukovanje u razli?itim situacijama.

Prera?ena kontrola intenziteta crvene to?ke ubrzava rad s crvenom to?kom.

Kontrola svjetline crvene to?ke

Intenzitet crvene to?ke može se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za no?. Podešavanje crvene to?ke uklju?uje položaj „0” izme?u svakog koraka (pogledajte sliku). To omogu?uje brzo i jednostavno odabiranje odgovaraju?eg položaja za dan i no?. Osvjetljenje se može isklju?iti iz bilo kojeg položaja okretanjem u oba smjera. Ciljnik se uklju?uje na zadnjem korištenom položaju podešavanja crvene to?ke.

Paralaksa i rektifikacija

Podešavanje paralakse nalazi se na središnjoj kontroli zajedno s rektifikacijskim tornji?ima i omogu?uje podešavanje u rasponu od 50 m do beskona?nosti.

Precizno i udobno podešavanje kon?anika omogu?eno je finim podešavanjem visine i bo?ne korekcije. Korak korekcije je 1/4 MOA. Raspon visinske i bo?ne korekcije iznosi 60 MOA.

Kon?anik

Kon?anik German #4 (G4) korišten u 4–16x56 Beater II klasi?an je lova?ki kon?anik i standardan je u ponudi FOMEI-a.



Dimenzije ciljnika



A	B	C	E	F	d	D	H
338	125	85	45	50	30	65	44

Karakteristike proizvoda:

- **Pove?anje:** 4–16x
- **Promjer objektiva:** 56 mm
- **Kut gledanja:** 4,8–1,2°
- **Položaj žarišne ravnine:** druga žarišna ravnina
- **Vidno polje na 100 m:** 8,4–2,1 m
- **Izlazna pupila:** 14–3,5 mm
- **Promjer tijela:** 30 mm
- **Premaz le?a:** SMC
- **Dioptrijska kompenzacija:** +/- 2 dpt
- **Vrijednost klika:** 1/4 MOA

- **Postavljanje paralakse:** 50–? m
- **Duljina:** 338 mm
- **Težina:** 746 g

// //