

Eizo ColorEdge CG2700S



SKU: CG2700S

Rating: Not Rated Yet

Cijena

1.929,00 €

1.929,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa? [EIZO](#)

Description

CG2700S ColorEdge

Bezkompromisna preciznost, napredne funkcije i moćna povezivost. Zahvaljujući USB-C i LAN priključcima, CG2700S savršeno se uklapa u svaki moderan profesionalni tijek rada.

68,5 cm (27") | 2560 x 1440 | IPS (široki gamut)

Preciznost i kvaliteta prikaza

Izvanredna kvaliteta slike

Monitor nudi rezoluciju od 2560 × 1440 piksela, gustoću od 109 ppi, kontrast 1600:1 i svjetlinu od 400 cd/m². Prikaz teksta je izuzetno oštar, a IPS panel s kutom gledanja od 178° osigurava stabilne boje i kontrast iz gotovo svih kutova.

Široki spektar boja

IPS panel CG2700S pokriva više od 99 % AdobeRGB prostora boja, 98 % DCI-P3 spektra, kao i ISO Coated V2 i Rec.709. Precizna simulacija ispisa (softproof) omogućena je prema ISO 12646 standardu, a monitor nosi i FograCert Softproof Monitor certifikat.

Monitori Eizo i BenQ: Eizo ColorEdge CG2700S

Precizna obrada boja

16-bitna LUT tablica i 10-bitni prikaz omogućuju prikaz milijardi nijansi bez bandinga. Funkcija True Black osigurava duboke crne tonove čak i pri božnjom gledanju. DUE tehnologija jamči homogenu svjetlinu i boje po cijelom ekranu.

Automatska kalibracija

Integrirani senzor za samokalibraciju radi automatski i ne ometa rad. Uz softver ColorNavigator, kalibracija traje manje od 90 sekundi. Svaki monitor dolazi s tvornički podešenim postavkama i izvještajem o kalibraciji.

HDR podrška

CG2700S podržava PQ i HLG HDR gama krivulje, kao i tvornički podešene predloške za DCI-P3, BT.709 i BT.2020. Funkcije Luminance Warning i Gamut Warning olakšavaju preciznu obradu HDR sadržaja.

Povezivanje i učinkovitost

USB-C kabel prenosi sliku, podatke i napajanje do 92 W – dovoljno za napajanje laptopa. Ugrađeni LAN priključak omogućuje stabilnu mrežnu vezu, a KVM funkcija omogućuje upravljanje dvama računalima jednim mišem i tipkovnicom.

Ergonomija i zaštita vida

Bez treperenja i zaštita oči

Tehnologija bez treperenja i antirefleksna površina omogućuju dugotrajan rad bez zamora. Monitor štiti oči čak i pri nižim razinama svjetline.

Ergonomski stalak

Postolje omogućuje podešavanje visine (do 155 mm), zakretanje (344°), nagib (5° / 35°) i pivot orijentaciju. Pogodno za sve radne uvjete – sjedeće ili stojeće.

Kapuljača protiv odsjaja

U pakiranju se nalazi i kapuljača koja smanjuje refleksije sa strane i odozgo – idealno za precizan rad s bojama u profesionalnim uvjetima.

Tehnički podaci

Općenito

Model: CG2700S

Boja kućišta: Crna

Namjena: Fotografija, video obrada, grafika, dizajn, tisak, moda

Linija proizvoda: ColorEdge

Kompatibilnost: Windows, macOS

EAN: 4995047063650

Zaslon

Veličina: 27" / 68,5 cm

Rezolucija: 2560 x 1440

Format: 16:9

Veličina slike: 596 × 335 mm

Gustoća piksela: 109 ppi

Veličina piksela: 0,233 × 0,233 mm

Podržane rezolucije: 2560 x 1440, Full HD i niže

Tehnologija panela: IPS (Wide Gamut)

Kut gledanja: 178°

Broj boja: 1,07 milijardi (10-bit)

LUT tablica: 16-bit

Pokrivenost boja: AdobeRGB >99 %, DCI-P3 >98 %, sRGB 100 %

HDR: PQ, HLG

Svjetlina: 400 cd/m²

Kontrast: 1600:1

Odziv (GtG): n/a

Osvježavanje: 60 Hz

Pozadinsko osvjetljenje: Wide Gamut LED

Funkcije

USB-C docking: Da

LAN priključak: Da (RJ-45)

KVM prekidač: Da

Kalibracija: Hardverska + automatska (integrirani senzor)

Predlošci boja: BT.2020, BT.709, PQ DCI-P3, AdobeRGB, sRGB itd.

Digital Uniformity Equalizer: Da

True Black: Da

Safe Area Marker, Gamut/Luminance upozorenja: Da

I/P konverzija, HDMI noise reduction, HDCP: Da

Jezici izbornika: DE, EN, FR, ES, IT, SE

Podešavanja: Način boja, svjetlina, kontrast, gama, zasićenost, matrica, DUE, ulazni signal itd.

Povezivanje

Ulazi: USB-C (92 W), DisplayPort, HDMI

USB: 1 × USB-C, 1 × USB-B, 4 × USB-A (2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0)

Mreža: RJ-45 (1000BASE-T)

Podržani signali: HDMI/DP (RGB, YCbCr)

Napajanje

Potrošnja: 17 W (tipično), 187 W (maks.), 0,3 W (stand-by)

Energetski razred: E

Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

PD (USB-C): do 92 W

Dimenzije i masa

Dimenzije (s postoljem): 638 × 416–571 × 245 mm

Masa: 9,4 kg

Zakretanje: 344°

Nagib: 5° / 35°

Visina: 155 mm

Pivot: Da

VESA: 100 × 100 mm

Certifikati i dodatna oprema

Certifikati: CE, TÜV/GS, Ergonomics, FCC-B, RoHS, CCC, EAC itd.

U pakiranju: HDMI kabel, USB-C i USB-A kablovi, naponski kabel, izvještaj o kalibraciji, kapuljača

Softver: ColorNavigator, ColorNavigator Network

// //